

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.13-a KUNSTSTOF DEUR

0. KUNSTSTOF DEUR (BRL 0703+w00)
Fabrikaat: K-vision
Type: Trend
Luchtdoorlatendheid: Tot 450 Pa.
Waterdichtheid: Tot 450 Pa.
Draairichting: Naar binnen draaiend.
Inbraakwerendheid: Klasse 2.
Dikte (mm): 58 mm.
Deurprofiel: Classic 1416.
Materiaal: ongeplasteerd PVC.
- beglazingssysteem: Droog

Paneel: Egtiss Stone Secure: vlak deurpaneel van profine Nederland BV.

Aan de buitenzijde, minimaal gelijkliggend met de buitenafmetingen van de deur en verdekt achter het kozijnprofiel, een Egtiss Stone Secure deurpaneel aanbrengen van 10 mm dik voorzien van een steenhars/acryl oppervlak en afgewerkt met een acryl-structuur lak. In de profielsponning een Egtiss deurpaneel aanbrengen van 8 mm dik MDF welke met een speciaal gepatenteerd montage systeem is verbonden met het paneel aan de buitenzijde. De ruimte tussen de twee Egtiss panelen voorzien van isolatie materiaal. De Egtiss panelen aanbrengen volgens de voorschriften van profine Nederland BV.

Egtiss Stone Secure deurpaneel type:

Kleur:

- hang- en sluitwerk (BRL 3104+w97): klasse
Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat.

Kunststof deuren leveren onder
KOMO-attest-met-productcertificaat.

De deuren dienen voorzien te zijn van een vlakke onderdorpel met een maximale hoogte van 20 mm.

INHOUDSOPGAVE

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.33	DEUREN	1